

給紙機

メーカー名	株式会社 永井機械製作所	株式会社 永井機械製作所	イトーテック株式会社	イトーテック株式会社	イトーテック株式会社
機械名	A倍 給紙スタッカーS型	B全 給紙スタッカーS型	フロントローディングシステム1.4	サイドローディングシステム1.2	サイドローディングシステム3.1
タイプ別	—	—	前方給紙型	後方給紙型	前方後方給紙型 (115)
機械重量 kg	1500	1500	1300	480	1800
所要動力 kw	3.4	3.4	5	1	1
機械サイズmm 長	3080	2880	3030	3635~3835	2250
機械サイズmm 横	1540	1540	1800	1155	3770
機械サイズmm 高	1920	1920	2400	750	1810
設置方法	—	—	床埋め込み式	断裁テーブルジョイント式	断裁テーブルジョイント式
給紙方向 左・右	—	—	選択可	選択可	選択可
紙の最大寸法	940×1280	800×1100	900×1300	900×1300	800×1100
最大ヒト駒積載高 mm	—	—	165	165	165
ヒト駒目の処理速度 秒	—	—	—	30	32
対象断裁機	—	—	137~170	137~170	115
テーブル取付位置	165	275	—	—	—
送り出し全長	3050	3050	—	—	—
制御BOX開閉寸法	450	450	—	—	—
リーム最大給紙高	160	160	—	—	—
最大積載高	1600	1600	—	—	—
テーブルリフト (1500kg)	1400×1000	1300×850	—	—	—
騒音値 db	—	—	—	—	—
標準タイプ価格(設置費別途)	ご相談	ご相談	750万円	550万円	650万円
オプション&特記事項	グリッフィーダーとの併用となります。	グリッフィーダーとの併用となります。	送り込みユニット	特色	特色
	レイアウトに応じて設計対応可能です	レイアウトに応じて設計対応可能です	特色		

給紙機

メーカー名	イトーテック株式会社
機械名	サイドローディングシステム3.1
タイプ別	前方後方給紙型 (137)
機械重量 kg	1800
所要動力 kw	1
機械サイズmm 長	2440
機械サイズmm 横	4292
機械サイズmm 高	1810
設置方法	断裁テーブルジョイント式
給紙方向 左・右	選択可
紙の最大寸法	900×1300
最大ヒト駒積載高 mm	165
ヒト駒目の処理速度 秒	32
対象断裁機	137
テーブル取付位置	—
送り出し全長	—
制御BOX開閉寸法	—
リーム最大給紙高	—
最大積載高	—
テーブルリフト (1500kg)	—
騒音値 db	—
標準タイプ価格(設置費別途)	700万円
オプション&特記事項	特色