

交互集積機

メーカー名	富士機械株式会社	富士機械株式会社	富士機械株式会社	ジーエスエンジニアリング株式会社	ジーエスエンジニアリング株式会社
機械名	一本交互集積機	一本交互集積機	ジャケットティングブック交互集積機	FPS-N3 三方デリバリーのラインシステム	交互集積機
タイプ別	PS-E	PS-E II	JPS-TR II	A5~B4まで	スタッカーBS-3C
能力	MAX 50駒/分	MAX 50駒/分	ロボハンド MAX33駒/分 ハンド冊数 5冊~3冊		
所要動力 kw	AC200V 3相 1.5kw	AC200V 3相 1.5kw	AC200V 3相 7.5kw		
機械サイズmm 長	2685	2685	3970	620	
機械サイズmm 横	900	900	2245	2500	
機械サイズmm 高	1590	1590		1600	
最大製本サイズ mm	B4(257×364)	B4(257×364)	A4H(235×297)	B4(257×364)	B4(257×364)
最小製本サイズ mm	A6(105×148)	A6(105×148)	A6(105×148)	A5(148×210)	A6(105×148)
本の厚み				5~60mm	3~60
搬入駒数				50駒/分	40駒/分
排出本数				20駒/分	160冊/分 4冊/駒
最大一本積み高 mm	400	400	350	380	
コンプレッサー容量	要・160L/分	要・160L/分	要・180L/分		
定価(設置費別途)	500万円	600万円	1700万円		
オプション&特記事項	三方断裁機にて断裁をされた駒の状態の本を交互に安定して集積する装置です。	タッチパネルのボタン操作により段違い排出が可能で、ダブルにすることにより付録載せが容易に出来ます。	トライオートでカバー掛け・帯掛けを行った本を、高速ロボットにて取り出し、カバー折り目付けプレス、任意の切替え及び集積を行う装置です。本機の後工程であるクラフト包装機の包装作業を安定させる為、駒切替え集積後の本の表紙カバー開きを防止する装置（オプション）も用意してあります。本機切替え集積部のセット替え調整は、タッチパネル式を採用し、自動調整が可能です。	電気容量：200V 2KW、2.2KWコンプレッサ	ベルトレス ウエイト検出、天地寸法検出付自動排出